

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków zewewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow. odbicia do 5 m2 6.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.920</b>
2	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniwowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 6.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 27.2	m m	27.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.200</b>
4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 8	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	NNRNKB 202 2608-02	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą gryso- wą 154.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	154.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.400</b>
6	NNRNKB 202 2608-03	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki 21.58	m m	21.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.580</b>
7	NNRNKB 202 2608-06	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - ościeża - styropian z jedną warstwą siatki 6.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.920</b>
8	KNP 02 0713-04.01	Izolacja stropodachów o pow. do 200 m2 styropianem na lepiku 140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
9	KNR 2-02 0503-04	Pokrycie dachów papą na podłożu z płyt warstw. z rdzeniem ze styropianu, trzy warstwy papy 140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
10	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powłokanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 6.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.950</b>
11	NNRNKB 202 0547-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 13.90	szt. szt.	13.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.900</b>
12	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 100 mm 8	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
13	NNRNKB 202 0521-02	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm / montaż parapetów / 4.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
14	Kalkulacja własna	założenie pompy ciepła na budynku Przedsiębiorstwa 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>